

RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIO DE SERVIÇOS

TORRE DO RELÓGIO MUNICÍPIO DE MORA



WA
Engenharia
e Consultoria

Data: 29/06/2020
Processo: 669-16219196
Revisão: 00

Tipo Type	Descrição Description	Fonte de Luz Light Source	Controlo Control	Temp. Cor Color Temp. [K]	IRC> CRI>	IP/IK	Isolamento Isolation	Corpo	Difusor	Modelo Model	Marca Brand
L1	Régua estanque, L=1200mm	LED 37W - 4200lm	On/Off	4000	80	66/08	Classe I	Perfil de policarbonato extrudido com topos em policarbonato com vedante adesivo em silicone	Difusor em policarbonato opalino	Stank PA/TE 1200	Exporlux ou equivalente
L.1.1	Régua estanque, L=600mm	LED 20W - 2100lm	On/Off	4000	80	66/08	Classe I	Perfil de policarbonato extrudido com topos em policarbonato com vedante adesivo em silicone	Difusor em policarbonato opalino	Stank PA/TE 600	Exporlux ou equivalente
L2	Perfil LED saliente	LED 14,4W/m	On/Off	2700	80	20	Classe I	Luminária com perfil em alumínio extrudido	difusor opalino	RÉGUA XL	ONLIGHT
L2.1	Perfil LED encastrado	LED 14,4W/m	On/Off	2700	80	20	Classe I	Luminária com perfil em alumínio extrudido	difusor opalino	RÉGUA XL	ONLIGHT
L3	Perfil LED em Sanca	LED 14,4W/m	On/Off	2700	80	20	Classe I	Luminária com perfil em alumínio extrudido	difusor opalino	RÉGUA XL	ONLIGHT
L4	cilindro saliente de teto para salas de atividades	LED 19,9W - 2140lm	On/Off	2700	80	55	Classe I	Luminária com corpo em alumínio oxidado. Com as dimensões Ø120 x 210mm.	Difusor opalino	Vb3.597.01.27 + Vb9.585.53 – cilindro soffitto 210 com óptica 59º	VIABIZZUNO ou equivalente
L4.1	cilindro saliente de teto para I.S. e corredores	LED 12,4W - 767lm	On/Off	2700	80	54	Classe III	Luminária com corpo em alumínio oxidado. Com as dimensões Ø58 x 82mm.	Difusor opalino	Vb5.212.21.27 - Cilindro 58	VIABIZZUNO ou equivalente
L5	Cilindro Saliente suspenso	LED 19,9W - 2140lm	On/Off	2700	80	20	Classe I	Luminária suspensa com corpo em alumínio oxidado. Com as dimensões Ø58 x 82mm.	Difusor opalino	Vb8.585.21.27 - Cilindro Sospensione	VIABIZZUNO ou equivalente
L6	Luminária de parede com foco bidirecional L=220mm	LED 2x5,5W - 1012lm	On/Off	2700	80	20	Classe I	Luminária com as dimensões 220x70x57mm. Corpo em alumínio oxidado.	Difusor opalino	Net 24 Muro - Vb6.584.01.27.1	VIABIZZUNO ou equivalente
L6.1	Luminária de parede com foco bidirecional L=480mm	LED 2x12,5W - 2300lm	On/Off	2700	80	20	Classe I	Luminária com as dimensões 480x70x57mm. Corpo em alumínio oxidado.	Difusor opalino	Net 48 Muro - b6.584.11.27.1	VIABIZZUNO ou equivalente
L7	Luminária com foco bidirecional instalada em perfil transversal	Luz direta LED 8,1W - 819lm Luz indireta LE 26,1W - 2011lm	On/Off	3000	80	44	Classe I	Luminária com as dimensões 240x220x120mm. Corpo em alumínio oxidado.	Difusor opalino	Catena - Vb8.119.03	VIABIZZUNO ou equivalente